

DUOLAN® Wood Impregnator ist eine auf Wasserbasis mit der letzten Nanotechnologie entwickelte Lösung. Es kann auf alle Holzoberflächen verwendet werden. DUOLAN® Wood Impregnator ist eine spezielle chemische Zusammensetzung, welche mit Holz reagiert und sich aktiv verbindet.

Empfohlen für:

Alle Holzoberflächen.

Auf bis ein Jahr alte Oberflächen direkt auftragen. Ältere Oberflächen müssen vorher mit Hochdruck oder der deepEX® PowerBrush schonend gereinigt werden.

Vorbereitung

Die Oberfläche muss trocken, sauber und frei von Verunreinigungen sein.

Anwendung

Niederdruckpumpe, Sprayer, Pinsel oder Farbrolle verwenden. Die Temperatur darf nicht weniger als 5°C betragen.

Empfehlung

Vor der Behandlung sollte die Verträglichkeit des Produktes mit dem Baustoff getestet werden.

Ergiebigkeit

100-150 ml pro m², je nach Porosität der Oberfläche.

Pflege der Ausrüstung

Diese müssen unmittelbar nach der Behandlung mit Wasser gereinigt werden.

Lagerung

Vor Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Frost schützen.

Gebinde

Kanister 25 Liter

Farbe

Farblos, sobald aufgetragen.

Verdünnung: Unverdünnt auftragen.

Trocknungszeit

Ungefähr ein Stunde bei 20° C und 60% RF.

Vorteile und Eigenschaften

- Basierend auf der letzten Nanotechnologie.
- Wissenschaftlich getestet für den Schutz von Holzoberflächen durch aktive Bindung.
- Speziell entwickelt für Böden, Wände und Dächer
- Extrem wasserabweisend und selbstreinigend.
- Verfärbt nicht.
- Minimiert Holzabspaltung.
- Reduziert das Wachstum von Mikroorganismen.

